

PP SERIE TUBI E RACCORDI ANTIRUMORE

LISTINO N.58

DIAMETRO			58	78	90	110	135	160
CODICE	DESCRIZIONE	SPESORE	4,0	4,5	4,5	5,3	5,3	5,3
A000	 TUBO DA MT 3 (cad.) SENZA BICCHIERE							
A010	 TUBO DA MT 3 (cad.) CON BICCHIERE							
A015	 TUBO DA MT 1 (cad.) CON BICCHIERE							
A016	 TUBO DA MT 0,50 (cad.) CON BICCHIERE							
A017	 TUBO DA MT 0,25 (cad.) CON BICCHIERE							
B000	 CURVA A 15°/30°/45°/67°/87°							
C000	 BRAGA SEMPLICE A 45°/67°/87°							
C100	 BRAGA RIDOTTA A 45°/67°/87°							
C600	 BRAGA A SCAGNO							
E0	 RIDUZIONE							
F000	 ISPEZIONE TIPO RE - RU							
D010	 MANICOTTO LUNGO							
D522	 BIGIUNTO SPECIALE							
U000	 RACCORDO PASSAGGIO PP-PE							
X150	 GUARNIZIONE PER BIGIUNTO							
MATERIALE	ASTOLAN (polipropilene, minerale rinforzato)							
CAMPI D'IMPIEGO	condotte di scarico a bassa rumorosità all' interno dei fabbricati							
CONDIZIONI D'IMPIEGO	95°C temperatura massima discontinua 90°C temperatura massima d'esercizio							
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	UNI EN 12056							
CERTIFICAZIONE	certificazione DiBt							
COLORE	grigio chiaro Ral 7035							
TIPO DI GIUNZIONE	bicchiere a innesto con guarnizione elastomerica							