







INSONORIZZAZIONE E ANTINCENDIO

LISTINO N.43

LISTINO N.90

CODICE	ANTINCENDIO	PREZZO	CODICE	INSONORIZZAZIONE	PREZZO
	MANICOTTO ANTIFUOCO			GUAINA ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO (colore azzurro)	al ml.
D60005		Ø 50	X30005		Ø 50
D60006		Ø 63	X30006		Ø 63
D60007		Ø 75	X30007		Ø 75
D60009		Ø 90	X30009		Ø 90
D60011		Ø 110	X30010		Ø 100
D60011		Ø 125	X30011		Ø 110
D60016		Ø 160	X30012		Ø 125
D60020		Ø 200	X30016		Ø 160
	WRAP ANTIFUOCO	al ml.		NASTRO ADESIVO FONOASSORBENTE sp.mm 5 largh.cm 7 - rotolo da mt 5	al ml.
D62000			X40007		
Approvazioni	manicotto	ETA-10/0403		PANNELLO FONOASSORBENTE	al mq.
	wrap	ETA-14/0085			
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)		E	X50005		SP.ESS.mm 5
Intumescente		Si	X50015		SP.ESS.mm 15
Rapporto di espansione (illimitato, fino a)		0,053472222	X60011		CM 60X40 Ø 110 cad.
Temperatura di espansione (appross.)	manicotto	250 °C			
	wrap	210 °C			
Range delle temperature di applicazione		-5 - 50 °C	Materiale	guaina	polietilene espanso a celle chiuse
				pannello	polietilene espanso, piombo
Range di resistenza alle temperature	manicotto	-20 - 100 °C	Normativa di riferimento guaina		DPCM 5/12/1997 rumorosità
	wrap	-30 - 80 °C	Certificazione guaina		Iso 9001
Risultati di muffa e umidità		Classe 0 (EN ISO 846)	colore		guaina
Colore manicotto		Grigio metallizzato		pannello	azzurro
					nero